

Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Machine Taps

metric-fine ISO-thread DIN 13


DIN 374
Form B
HSS-E
Tol. ISO2/6H
Mf


Nominal Diameter D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
M 3 x 0.35	56	9	2.2	-	39501	15,70
M 4 x 0.35	63	10	2.8	2.1	39502	15,70
M 4 x 0.5	63	10	2.8	2.1	39503	13,10
M 5 x 0.5	70	12	3.5	2.7	39504	13,10
M 5 x 0.75	70	12	3.5	2.7	39505	13,10
M 6 x 0.5	80	14	4.5	3.4	39506	13,10
M 6 x 0.75	80	14	4.5	3.4	39507	13,10
M 7 x 0.75	80	14	5.5	4.3	39508	13,10
M 8 x 0.5	80	19	6.0	4.9	39509	13,10
M 8 x 0.75	80	19	6.0	4.9	39510	13,10
M 8 x 1.0	90	22	6.0	4.9	39511	13,10
M 9 x 0.75	80	19	7.0	5.5	39512	13,10
M 9 x 1.0	90	22	7.0	5.5	39513	13,10
M 10 x 0.75	90	20	7.0	5.5	39514	15,10
M 10 x 1.0	90	20	7.0	5.5	39515	15,10
M 10 x 1.25	100	24	7.0	5.5	39516	15,10
M 11 x 1.0	90	20	8.0	6.2	39517	20,80
M 11 x 1.25	90	22	8.0	6.2	39518	20,80
M 12 x 0.75	100	22	9.0	7.0	39519	20,80
M 12 x 1.0	100	22	9.0	7.0	39520	20,80
M 12 x 1.25	100	22	9.0	7.0	39521	20,80
M 12 x 1.5	100	22	9.0	7.0	39522	20,80
M 13 x 1.0	100	22	11.0	9.0	39523	26,80
M 13 x 1.5	100	22	11.0	9.0	39524	26,80
M 14 x 0.75	100	22	11.0	9.0	39525	26,80
M 14 x 1.0	100	22	11.0	9.0	39526	26,80
M 14 x 1.25	100	22	11.0	9.0	39527	26,80
M 14 x 1.5	100	22	11.0	9.0	39528	26,80
M 15 x 1.0	100	22	12.0	9.0	39529	29,40
M 15 x 1.5	100	22	12.0	9.0	39530	29,40
M 16 x 1.0	100	22	12.0	9.0	39531	30,00
M 16 x 1.25	100	22	12.0	9.0	39532	30,00
M 16 x 1.5	100	22	12.0	9.0	39533	30,00
M 18 x 1.0	110	25	14.0	11.0	39534	44,00
M 18 x 1.25	110	25	14.0	11.0	39535	44,00
M 18 x 1.5	110	25	14.0	11.0	39536	44,00
M 18 x 2.0	125	34	14.0	11.0	39537	44,00


Anwendung:
für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

Application:
for general use

- non abrasive material up to 900 N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for through holes



Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Machine Taps

metric-fine ISO-thread DIN 13



DIN 374

Form B

HSS-E

Tol. ISO2/6H

Mf

Nominal Diameter D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	€
M 20 x 1.0	125	25	16.0	12.0	39538	70,00
M 20 x 1.25	125	25	16.0	12.0	39539	70,00
M 20 x 1.5	125	25	16.0	12.0	39540	70,00
M 20 x 2.0	140	34	16.0	12.0	39541	70,00
M 21 x 1.5	125	25	16.0	12.0	39542	70,00
M 22 x 1.0	125	25	18.0	14.5	39543	70,00
M 22 x 1.25	125	25	18.0	14.5	39544	70,00
M 22 x 1.5	125	25	18.0	14.5	39545	70,00
M 22 x 2.0	140	34	18.0	14.5	39546	70,00
M 23 x 1.5	125	25	18.0	14.5	39547	87,00
M 24 x 1.0	140	28	18.0	14.5	39548	87,00
M 24 x 1.25	140	28	18.0	14.5	39549	87,00
M 24 x 1.5	140	28	18.0	14.5	39550	87,00
M 24 x 2.0	140	28	18.0	14.5	39551	87,00
M 25 x 1.0	140	28	18.0	14.5	39552	107,00
M 25 x 1.5	140	28	18.0	14.5	39553	107,00
M 26 x 1.0	140	28	18.0	14.5	3955X	107,00
M 26 x 1.5	140	28	18.0	14.5	39554	107,00
M 26 x 2.0	140	28	18.0	14.5	39555	107,00
M 27 x 1.0	140	28	20.0	16.0	39500	107,00
M 27 x 1.5	140	28	20.0	16.0	39556	107,00
M 27 x 2.0	140	28	20.0	16.0	39557	107,00
M 28 x 1.0	140	28	20.0	16.0	39558	118,00
M 28 x 1.5	140	28	20.0	16.0	39559	118,00
M 28 x 2.0	140	28	20.0	16.0	39560	118,00
M 29 x 1.5	150	28	22.0	18.0	39561	120,00
M 30 x 1.0	150	28	22.0	18.0	39562	120,00
M 30 x 1.5	150	28	22.0	18.0	39563	120,00
M 30 x 2.0	150	28	22.0	18.0	39564	120,00
M 30 x 2.5	180	45	22.0	18.0	3956X	120,00
M 30 x 3.0	180	45	22.0	18.0	39565	120,00
M 32 x 1.5	150	28	22.0	18.0	39566	136,00
M 32 x 2.0	150	28	22.0	18.0	39567	136,00
M 32 x 3.0	180	50	22.0	18.0	39592	136,00
M 33 x 1.5	160	30	25.0	20.0	39593	150,00
M 33 x 2.0	160	30	25.0	20.0	39568	150,00
M 33 x 3.0	180	50	25.0	20.0	39569	150,00



Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

Application:

for general use

- non abrasive material up to 900 N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for through holes



Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Machine Taps

metric-fine ISO-thread DIN 13



DIN 374

Form B

HSS-E

Tol. ISO2/6H

Mf

Nominal Diameter D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
M 34 x 1.5	170	30	28.0	22.0	39570	150,00
M 34 x 2.0	170	30	28.0	22.0	39571	150,00
M 35 x 1.5	170	30	28.0	22.0	39572	172,00
M 36 x 1.5	170	30	28.0	22.0	39573	172,00
M 36 x 2.0	170	30	28.0	22.0	39574	172,00
M 36 x 3.0	200	56	28.0	22.0	39575	172,00
M 38 x 1.5	170	30	28.0	22.0	39576	190,00
M 39 x 1.5	170	30	32.0	24.0	39577	190,00
M 39 x 2.0	170	30	32.0	24.0	39578	190,00
M 39 x 3.0	200	60	32.0	24.0	39579	190,00
M 40 x 1.5	170	30	32.0	24.0	39580	209,00
M 40 x 2.0	170	30	32.0	24.0	39581	209,00
M 40 x 3.0	200	60	32.0	24.0	39582	209,00
M 42 x 1.5	170	30	32.0	24.0	39583	240,00
M 42 x 2.0	170	30	32.0	24.0	39584	240,00
M 42 x 3.0	200	60	32.0	24.0	39585	240,00
M 45 x 1.5	180	32	36.0	29.0	39586	311,00
M 45 x 2.0	180	32	36.0	29.0	39587	311,00
M 45 x 3.0	200	50	36.0	29.0	39588	311,00
M 48 x 1.5	190	32	36.0	29.0	39589	364,00
M 48 x 2.0	190	32	36.0	29.0	39590	364,00
M 48 x 3.0	225	50	36.0	29.0	39591	364,00
M 50 x 1.5	190	32	36.0	29.0	39594	480,00
M 50 x 2.0	190	32	36.0	29.0	39595	480,00
M 50 x 3.0	225	50	36.0	29.0	39596	480,00
M 52 x 1.5	190	32	40.0	32.0	39597	480,00
M 52 x 2.0	190	32	40.0	32.0	39598	480,00
M 52 x 3.0	225	50	40.0	32.0	39599	480,00
M 63 x 1.5	275	50	50.0	39.0	3959X	950,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

Application:

for general use

- non abrasive material up to 900 N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for through holes

